





元件面孔位图
从下向上插 ⊙










安装面板图
从下向上插 ⊙




电原理图




| 序号 | 零件料号 | 名 称 | 材 料 | 数量 | 镀层/颜色 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑭ | X3019-32-61B | 增力 片 | 65Mn t=0.4 | 1 | Zn | 黑 |
| ⑬ | X3019-36-21G6 | G 弹 片 G | QSn6.5-0.1 t=0.3 | 1 | Ag | ※ |
| ⑫ | X3019-41-21A1 | GN静 片 GN | QSn6.5-0.1 t=0.3 | 1 | Au | ※ |
| ⑪ | X3019-38-21G6 | R 弹 片 R | QSn6.5-0.1 t=0.5 | 1 | Ag | ※ |
| ⑩ | X3019-33-21A1 | 1#弹 片 1 | QSn6.5-0.1 t=0.3 | 1 | Au | ※ |
| ⑨ | X3019-42-21A1 | RN静 片 RN | QSn6.5-0.1 t=0.5 | 1 | Au | ※ |
| ⑧ | X3019-35-21A1 | 3#弹 片 3 | QSn6.5-0.1 t=0.3 | 1 | Au | ※ |
| ⑦ | X3019-44-21A1 | TN静 片 TN | QSn6.5-0.1 t=0.5 | 1 | Au | ※ |
| ⑥ | X3019-37-21G6 | T 弹 片 T | QSn6.5-0.1 t=0.5 | 1 | Ag | ※ |
| ⑤ | X3019-34-21A1 | 2#弹 片 2 | QSn6.5-0.1 t=0.3 | 1 | Au | ※ |
| ④ | X3019-43-21A1 | SN静 片 SN | QSn6.5-0.1 t=0.5 | 1 | Au | ※ |
| ③ | X3019-39-21G6 | S 弹 片 S | QSn6.5-0.1 t=0.5 | 1 | Ag | ※ |
| ② | X3019A-10-NOB | 后 盖 | PA66 | 1 | 黑色 | ※ |
| ① | X3019-00-NOB | 基 座 | PA66 | 1 | 黑色 | ※ |

深圳金佳润电子科技有限公司
Shenzhen jinjiarun Electronic Technology Co., Ltd

| 变更单号 | 版 本 | 日 期 | 内 容 描 述 | 变 更 | 审 核 | 批 准 | 未 注 公 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 角 度 | ±5° |
| | | | | | | | >30~ | ±0.45 |
| | | | | | | | >10~30 | ±0.35 |
| | A/0 | | | | | | ~10 | ±0.25 |

卡侬插座
外形图

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 设计 | 高 建 | 日期 | 2016.3.30 | 产品型号 | XLR-19-11P |
| 审核 | 胡正特 | 日期 | 2016.3.30 | 产品料号 | |
| 批准 | 管 奎 | 日期 | 2016.3.30 | | |
| 比例 | 2:1 | 单位 | mm | 页码 | 1 OF 1 |

A4