



						角度	±5°
						>30~	±0.45
						>10~30	±0.35
	A/0					~10	±0.25
变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	未注公差

卡依插座
外形图

⑭	X3019-31-61B	弹片	650h t=0.4	1	Zn	黑
⑬	X3022-81-21N8	按柄	QSn6.5-0.1 t=0.6	1	Ni	※
⑫	X3026A-44-21A1	TN静片	QSn6.5-0.1 t=0.5	1	Au	※
⑪	X3026A-34-21G6	T弹片	QSn6.5-0.1 t=0.5	1	Ag	※
⑩	X3026A-32-21A1	2#弹片	QSn6.5-0.1 t=0.3	2	Au	※
⑨	X3026A-43-21A1	SN静片	QSn6.5-0.1 t=0.5	1	Au	※
⑧	X3026A-36-21G6	S弹片	QSn6.5-0.1 t=0.5	1	Ag	※
⑦	X3026A-41-21A1	GN静片	QSn6.5-0.1 t=0.3	1	Au	※
⑥	X3026A-33-21G6	G弹片	QSn6.5-0.1 t=0.3	1	Ag	※
⑤	X3026A-35-21G6	R弹片	QSn6.5-0.1 t=0.5	1	Ag	※
④	X3026A-42-21A1	RN静片	QSn6.5-0.1 t=0.5	1	Au	※
③	X3026A-31-21A1	1#弹片	QSn6.5-0.1 t=0.3	1	Au	※
②	X3019A-10-NOB	后盖	PA66	1	黑色	※
①	X3019-00-NOB	底座	PA66	1	黑色	※
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注
设计 高建 日期 2017.7.1 产品型号 XLR-26AP-11P						
审核 胡正特 日期 2017.7.1 产品料号						
批准 管奎 日期 2017.7.1 页码 1 OF 1 A4						
比例 2:1 单位 mm						

深圳金佳润电子科技有限公司
Shenzhen jinjiarun Electronic Technology Co., Ltd