








PCB面板开孔尺寸(±0.05)
从上向下插 ⊗







安装面板开孔尺寸
内侧视图




| 序号 | 零件料号 | 名 称 | 材 料 | 数量 | 镀层/颜色 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑤ | X3015-31-21G6 | 接地弹片 | H62 t=0.3 | 1 | 银 | ※ |
| ④ | X3015-42-10A1 | 短 圆 针 | HPb59 | 1 | 金 | ※ |
| ③ | X3015-41-10A1 | 长 圆 针 | HPb59 | 2 | 金 | ※ |
| ② | X3015-81-11N8 | 锁 片 | H62Y t=0.4 | 1 | 镍 | ※ |
| ① | X3015-00-N3G | 基 座 | PA66 | 1 | 绿色 | ※ |

深圳金佳润电子科技有限公司
Shenzhen jinjiarun Electronic Technology Co., Ltd

| 变更单号 | 版 本 | 日 期 | 内 容 描 述 | 变 更 | 审 核 | 批 准 | 未 注 公 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 角 度 | ±5° |
| | | | | | | | >30~ | ±0.45 |
| | | | | | | | >10~30 | ±0.35 |
| | | | | | | | ~10 | ±0.25 |

XLR插座
外形图

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 设计 | 胡正特 | 日期 | 2018.11.26 | 产品型号 | XLR-15-N3L |
| 审核 | 郑旭东 | 日期 | 2018.11.26 | 产品料号 | |
| 批准 | 管 奎 | 日期 | 2018.11.26 | | |
| 比例 | 1:1 | 单位 | mm | 页码 | 1 OF 1 |

A4